

Sklápěcí teploměr

testo 103 – Nejmenší sklápěcí teploměr ve své třídě

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

Jednoduchá obsluha

Příruční a malý – hodí se do každé kapsy

Robustní sonda s úzkou měřicí špičkou

Hygienické pouzdro, které lze snadno čistit

Ochrana proti stříkající vodě podle třídy IP55

Certifikát dle EN 13485



Přístroj testo 103 je s délkou 11 cm nejmenším sklápěcím teploměrem ve své třídě. Nevyžaduje téměř žádný prostor, takže jej můžete jednoduše schovat do náprsní kapsy nebo do kapsy kalhot. Tímto způsobem je stále k dispozici a rychle na dosah.

Malý sklápěcí teploměr je připraven k měření již od úhlu vyklopení nad 30° a je proto flexibilně použitelný. Po měření lze sondu jednoduše sklopit a přístroj až do příštího měření bezpečně uložit.

Sklápěcí teploměr testo 103 je ve shodě jak s HACCP, tak s normou EN 13485. Jeho úzká měřicí špička zanechá v potravinách pouze malý vpich, a proto je optimálně vhodný pro namátková měření – například při výrobě, skladování a zpracování, v gastronomii, v supermarketech, v obchodech s potravinami nebo v průmyslové oblasti.

Technická data

testo 103

Přístroj testo 103 je nejmenší sklápěcí teploměr ve své třídě
Nabízí pohodovou, praktickou a výraznou pomoc při kontrolních měřeních

Obj.č. 0560 0103



Typ senzoru NTC

| | |
|----------------------|---|
| Měřicí rozsah | -30 ... +220 °C |
| Přesnost ±1 digit | ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 % z nam.hodn. (+100 ... +220 °C) |
| Rozlišení | 0,1 °C / °F |

Technická data

| | |
|---|--|
| Skladovací teplota | -30 ... +70 °C |
| Provozní teplota | -20 ... +60 °C |
| Typ baterie | 2 lithiové baterie (CR2032) |
| Životnost | 300 h (typicky) |
| Rozměry (dxšxv) délka sondy / průměr | 189 x 35 x 19 mm (s vyklopenou sondou) 75 mm / Ø 3 mm |
| špička sondy / průměr | 22 mm / Ø 2,3 mm |
| Displej | 1-řádkový LCD, bez podsvícení |
| Odezva | t ₉₉ = 10 s |
| Zapnutí/vypnutí | sklopným mechanismem (cca. 30°) / Auto-Off po 60 min |
| Materiál pouzdra | ABS |
| Hmotnost | 49 g |
| Třída krytí | IP55 |
| Záruka | 2 roky |
| Ve shodě s | EN 13485 |

Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 6
Hostouň 27353



www.ohaus-vahy.cz www.vahymb.cz www.metroservis.cz info@metroservis.cz