

Vlastnosti systému EASYBus

- nenákladné propojení pomocí krouceného 2-pólového vedení (nezávislého na polaritě)
- sběrnice (BUS) zajišťuje současně napájení modulů a přenos signálů
- délka vedení do 1000 m
- plně automatická prvotní instalace
- změny, odebrání nebo přidávání sensorových modulů během provozu jsou možné
- možnost připojení až 240 sensorových modulů
- vysoká bezpečnost přenosu dat díky CRC kontrole
- zpracování až 20 měřených hodnot/sekundu
- reakční čas uvnitř systému EASYBus cca 1 sekunda, při decentralizované regulaci cca 20 ms



Kontrola a regulace teploty:
 chladírny a mrazírny
 laboratoře a technické prostory
 skladovací prostory



Relativní vlhkost / rosný bod / kontrola teploty:
 skladovací prostory
 vytápění/vzduchotechnika/klima
 muzea / výstavní síně



Relativní vlhkost / tlak vzduchu / kontrola CO2:
 výrobní a skladovací prostory
 kancelářské prostory (kvalita vzduchu), skleníky



Kontrola CO:
 podzemní garáže / parkovací domy, autoservisy
 motokárové dráhy

Dodavatel:
 Metrosevis s.r.o.
 Kladenská 6
 Hostouň 27353



další informace naleznete v brožurě **metrosevis** „Měřicí systémy pro záznam dat“

