



NEW!

ROBUSTNÍ
CENOVĚ VÝHODNÝ

VÝHODY: 0 kg 10 t

- moderní a funkční pouzdro
- vynikající poměr cena / výkon
- 3-řádkový displej / překlopení displeje stisknutím tlačítka
- podsvícení displeje
- vodotěsný (IP65/IP67)
- robustní, dlouhá životnost baterie
- BNC připojení pro výměnné elektrody



připojení G 1500

G 1500

obj. č. 609850

precizní pH metr včetně pH elektrody GE 114

Všeobecně:

Vývoj nové série G 1000 byl úmyslně zaměřen na základní měřicí funkce těchto přístrojů vyráběných v Německu. Jednoduché a nekomplikované měřicí přístroje s cílením na přesnost, rychlost a spolehlivost, vybavené kompaktní pouzdrem, nabízejí vynikající poměr cena / výkon.

Nové měřicí přístroje série G 1000 přesvědčují svým moderním ergonomickým designem, odolností proti vodě a prachu stupně IP 65/67 a podsvětleným displejem.

Typ G 1500 je ideální alternativou mezi levnými pH metry s integrovanou elektrodou a přístroji střední třídy.

Použití:

akvaristika a chov ryb, pěstování rostlin a zemědělství, laboratoře, kontrola kvality, servis, potravinářství,...

Technické údaje:

Měřicí rozsah:	0,00 ... 14,00 pH
Rozlišení:	0,01 pH
Přesnost (přístroj):	±0,02 pH ±1 číslice (při jmenovité teplotě 25 °C)
Displej/podsvícení:	3-řádkový, s podsvícením, chráněný nerozbitným krytem, překlopení displeje stisknutím tlačítka
Senzory / měřicí vstupy:	pH elektroda připojitelná přes konektor BNC, standardní GE 114 teplotní kompenzace nastavitelná na přístroji provozní rozsah elektrody: 0 ... +60 °C

Provozní teplota:	přístroj -20 ... +50 °C
Napájení:	2 x AA baterie, doba provozu ~ 3000 h
Pouzdro:	nárazuvzdorné ABS
Rozměry:	108 x 54 x 28 mm (v x š x h) bez připojení elektrody
Hmotnost:	130 g (bez elektrody)
Rozsah dodávky:	přístroj, elektroda, kalibrační protokol, 2 x baterie, návod k obsluze

Příslušenství:**G 1500-GL**

obj. č. 609851

přístroj bez elektrody

GE 114-BNC

obj. č. 604701

náhradní pH elektroda

GE 100-BNC

obj. č. 600704

pH elektroda

další elektrody na následující straně

GKK 252

obj. č. 601056

transportní kufr (235 x 185 x 48 mm) s pěnovou vložkou

GKK 1100

obj. č. 601060

transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s pěnovou vložkou pro přístroj a kalibrační příslušenství

PHL 4

obj. č. 601370

kalibrační roztok (pH 4,01 / 25 °C), 250 ml

PHL 7

obj. č. 601371

kalibrační roztok (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10

obj. č. 601373

kalibrační roztok (pH 10,01 / 25 °C), 250 ml

GAK 1400

obj. č. 603523

5 x kalibračních koncentrátů GPH 4,0, GPH 7,0 a GPH 10,0, 3 x GPF 100,1 x 3 mol KCl elektrolyt KCL 3 M a 1 x pepsinový čistící roztok GRL 100



Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 6
Hostouň 27353



0 kg 10 t

www.ohausvahy.cz info@metroservis.cz