



Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Měřicí přístroje
pro klimatizaci a větrání

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

- Teplota vzduchu a povrchová teplota měřená infra
- Vlhkost a teplota vzduchu
- Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
- Diferenční tlak
- Absolutní tlak
- Otáčky
- Intenzita osvětlení
- Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Sensorika, vyhovující těm nejvyšším nárokům, jako např. vlastní, patentovaný vlhkostní senzor Testo, zaručuje spolehlivé a stabilní výsledky měření.

Všechny přístroje jsou velmi ergonomické, malé a se snadnou obsluhou. Podsvícený displej a funkce Auto-off doplňují charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:
ochranná krytka, poutko pro transport a pouzdro na opasek – pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká technika!

- Testo slaví padesátiny
- Více inovací než kdykoliv dříve
- 50 novinek v jediném jubilejním roce



INOVACE 2007



Vlhkost a teplota vzduchu



- Dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor Testo
- Přesnost 2,5 %rv s kalibračním protokolem
- Vč. výpočtu rosného bodu a teploty WetBulb (mokrého teploměru)
- Funkce Hold a hodnoty max./min.

Technická data

Teplota

Měřicí rozsah: -10...50 °C
 Rozlišení: 0,1 °C
 Přesnost: $\pm 0,5$ °C
 Jednotky: °C/°F

Vlhkost

Měřicí rozsah: 0...100 %rv
 Rozlišení: 0,1 %rv
 Přesnost: $\pm 2,5$ %rv
 (5...95 %rv)
 Jednotky: %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Provozní tepl.: -10...50 °C
 Typ baterie: alkalické (2x AAA)
 Životnost: 200 hod. (typ. bez podsvícení displeje)

Rozměry
 (vč. ochr. krytky): 119 x 46 x 25 mm

Rozsah dodávky:
 kalibrační protokol · poutko na ruku
 pouzdro na opasek · ochr. krytka · baterie

Obj.č. 0560 0610 3.680 Kč