

 VPICHOVÉ TEPLOMĚRY PRO ORIENTAČNÍ KONTROLU TDC 100-N, TDC150	 TDC 100-N	 TDC150
Typ čidla a měřicí rozsah	NTC polovodič, -40 až +150°C	NTC polovodič, -50 až +150°C
Rozlišení displeje	0,1 °C	0,1°C
Přesnost	± 1°C	± 1°C
Funkce:	přepínač °C/°F	Hold, automatické vypnutí po 1 hodině
Stupeň krytí:	IP40	IP65
Napájecí baterie	1,5 V, typ G10-A	1,5 V, typ LR44
Hmotnost (bez přísl.)	13 g	36 g
Příslušenství	ochranné pouzdro čidla	ochranné pouzdro čidla

TEPLOMĚRY SE SKLOPNÝM ČIDLEM TLC1598, TLC720 	 TLC 1598 Vpichový teploměr	 TLC 720 Kombinovaný tepl. s laserem
Měřicí rozsah	-50 až +200 °C	vpich. -50 až +330°C, infra -33 až +220°C
Rozlišení displeje	0,1 °C	0,1°C
Přesnost	± 0,3°C ± 1 digit	vpich: ± 0,5°C (-9,9 až 99,9°C), infra: ± 2°C
		Měřicí optika: vzdálenost: bod = 5:1 Emisivita: nastavitelná 0,1 až 1,0
Stupeň krytí:	IP54	IP54
Napájecí baterie	Lithium 3,6 V	CR2450 Lithium 3 V
Hmotnost (bez přísl.)	70 g	70 g
Příslušenství		šroubovák do zmražených potravin
Pozn.	Dodává se s kalibračním certifikátem.	Dodává se s kalibračním certifikátem.

BEZDOTYKOVÝ INFRATEPLOMĚŘ TFI 20		 TFI 20
Měřicí rozsah: -55 až +110°C	Doba náběhu t₉₀: 1 s	
Přesnost: ± 2,5°C	Rozlišení: 0,2°C	
Emisivita: 0,95 (fixní)	Životnost baterie: min. 30 hodin měření (automatické vypínání po 15 s)	
Měřicí optika: vzdálenost : bod = 1 : 1	indikace stavu baterie Provozní teplota: 0 až +50°C	