


Dodavatel: Metroservis s.r.o. Kladenská 49 Hostouň 27353

www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz
www.metroservis.cz info@metroservis.cz

Be sure. 

 
0 kg 10 t

Teploměr (1-kanálový)

**testo 925 - pro rychlé
a spolehlivé měření v oblasti
vytápění, ventilace a klimatizace**

Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace

1-kanálový teploměr s volitelnými rádiovými sondami

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před nečistotami a nárazem

Průběžné zobrazování hodnot min. / max.

Akustický alarm (nastavitelné hraniční hodnoty)

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Velký, podsvícený displej



Přístroj testo 925 je 1-kanálový teploměr, který je zvláště vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace. Optimálně je vhodný pro připojení rychlých a spolehlivých termočlávkových sond, využitím rádiového přenosu naměřených dat je možné zobrazovat naměřené hodnoty z další teplotní sondy.

Ochranné pouzdro TopSafe - s připojenou sondou - zajišťuje vodotěsnost a ochranu vůči nečistotám podle třídy krytí IP 65.

Přístroj průběžně a spolehlivě zobrazuje minimální a maximální hodnoty. Naměřené hodnoty zobrazované na displeji (aktuální měřená hodnota, podržená naměřená hodnota nebo minimální / maximální hodnota) lze vytisknout pomocí tiskárny protokolů Testo (volitelně). Uživatel si může sám do přístroje uložit hraniční hodnoty; jakmile dojde k podkročení nebo překročení těchto hodnot, rozezná se výstražný akustický signál.

www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz www.metroservis.cz

info@metroservis.cz

www.testo.cz



Technická data



testo 925

testo 925, 1-kanálový teploměr, TE typ K, akustický alarm, možnost připojení jedné volitelné rádiové sondy, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0560 9250

Cena: 2.430,-



Typ senzoru Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah	-50 ... 1000 °C
Přesnost (±1 digit)	±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)
Rozlišení	0,1 °C (-50 ... 199,9 °C) 1 °C (zbytek rozsahu)

Všeobecná technická data

Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Materiál pouzdra	ABS
Typ baterií	Akumulátor 9V, 6F22
Životnost baterií	200 hod. (připojená sonda, podsvícení vypnuté) 45 hod. (rádiový provoz, podsvícení vypnuté) 68 hod. (připojená sonda, podsvícení stále zapnuté) 33 hod. (rádiový provoz, podsvícení stále zapnuté)
Rozměr	182 x 64 x 40 mm
Hmotnost	171 g
Záruka	2 roky

Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň



Volitelné ochranné pouzdro
TopSafe



Bezdrátové měření s rádiovou
sondou



1 konektor pro sonda

Příslušenství



Příslušenství k měřicímu přístroji	Obj. č.	Kč
9V akumulátor pro měřicí přístroj, místo baterie	0515 0025	400,-
Nabíječka pro 9V akumulátor pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025	0554 0025	370,-
Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroje možností rádiového přenosu		
Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188	1.190,-
Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL	0554 0190	1.190,-
Tiskárna a příslušenství		
Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrátovým, infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie	0554 0549	6.580,-
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených dat - až 10 let	0554 0568	730,-
Přeprava a ochrana		
TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami	0516 0221	720,-
Transportní kufřík pro měřicí přístroj, 3 sondy a příslušenství (454 x 316 x 111 mm)	0516 1200	1.620,-
Transportní kufřík pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)	0516 1201	1.050,-
Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy	0516 0210	720,-
Ostatní		
Rukojeť pro násuvné měřicí špičky, použitelná pro všechny sondy Testo termočláňkovým minikonektorem	0409 1092	1.820,-
Prodlužovací kabel, 5 m, pro termočláňkovou sondu typ K	0554 0592	1.620,-
Silikonová, tepelně vodivá pasta (14g), Tmax = 260 °C, pro zlepšení přechodu tepla u povrchových sond	0554 0004	370,-
Kalibrační certifikáty		
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0102 0101	840,-
Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0103 0101	588,-

Dodavatel:
 Metroservis s.r.o.
 Kladenská 49
 27353 Hostouň




www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz
www.metroservis.cz info@metroservis.cz

Rádiové sondy




Rádiové sondy pro měření ponořením / vpichem

Rádiová, ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					Obj. č.	Kč
					0613 1001	na dotaz
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t ₉₉		
	-50 ... +275 °C	±0.5 °C (-20 ... +80 °C) ±0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) ±0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) ±1.5 °C (zbytek měř.rozsahu)	0.1 °C	t ₉₉ (ve vodě) 12 s		


Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro okolního vzduchu, ponorné/vpichovací

Obj. č. Kč

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					Obj. č.	Kč
Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)					0602 0293	1.160,-
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	2.900,-
Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)					0602 0293	1.160,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t ₉₉		
	-50 ... 350 °C krátkodobě až 500 °C	Rádiová rukojeť: ±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu) termočl. hlavice sondy: třída 2	0,1 °C (-50 ... 199,9 °C) 1,0 °C (zbytek rozsahu)	10 s (ve vodě)		


Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro povrchové měření

Obj. č. Kč

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					Obj. č.	Kč
Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)					0602 0394	1.630,-
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	2.900,-
Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)					0602 0394	1.630,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t ₉₉		
	-50 ... 350 °C krátkodobě až 500 °C	Rádiová rukojeť: ±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C) ±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu) termočl. hlavice sondy: třída 2	0,1 °C (-50 ... 199,9 °C) 1,0 °C (zbytek rozsahu)	5 s		

Rádiové rukojeti pro násuvné termočlánkové sondy

Obj. č. Kč

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					Obj. č.	Kč
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	2.900,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení			
	-50 ... 1000 °C	±(0,7 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C) ±(0,9 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)	0,1 °C (-50 ... 199,9 °C) 1,0 °C (zbytek měř. rozsahu)			

Technická data rádiové sondy

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterií	Knoflíková baterie 2 x 3V (CR 2032)
Životnost baterií	150 hod. (interval měření 0,5 s) 2 měsíce (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť








Typ baterií	2 mikrotužkové AAA
Životnost baterií	215 hod. (interval měření 0,5 s) ½ roku (interval měření 10 s)

Společná technická data

Interval měření	0,5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti
Dosah signálu	Až 20 m (volný prostor)
Přenos signálu	Jednosměrný
Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C

Sondy



Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t ₉₉	Obj. č. / Kč
Sondy okolního vzduchu					
<ul style="list-style-type: none"> Robustní sonda okolního vzduchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾	25 s	0602 1793 1.490,-
Ponorné / vpichovací sondy					
<ul style="list-style-type: none"> Přesná a rychlá ponorná sondy, ohebná, vodotěsná, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 1000 °C	třída 1 ¹⁾	2 s	0602 0593 2.400,-
<ul style="list-style-type: none"> Superrychlá, vodotěsná ponorná / vpichovací sonda, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 800 °C	třída 1 ¹⁾	3 s	0602 2693 2.930,-
<ul style="list-style-type: none"> Ponorná měřicí špička, ohebná, TE typ K 		-200 ... 1000 °C	třída 1 ¹⁾	5 s	0602 5792 690,-
<ul style="list-style-type: none"> Ponorná měřicí špička, ohebná, pro měření ve vzduchu / spalínách (není vhodná pro měření v tavbě), TE typ K 		-200 ... 1300 °C	třída 1 ¹⁾	4 s	0602 5693 1.250,-
<ul style="list-style-type: none"> Vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾	7 s	0602 1293 1.050,-
Povrchové sondy					
<ul style="list-style-type: none"> Plochá, povrchová sonda s rychlou odezvou, pro měření na těžko přístupných místech, jako např. v úzkých otvorech a štěrbinách, TE typ K, pevný rovný kabel 		0 ... 300 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 0193 3.170,-
<ul style="list-style-type: none"> Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až 500 °C, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 300 °C	třída 2 ¹⁾	3 s	0602 0393 3.060,-
<ul style="list-style-type: none"> Vodotěsná povrchová sondy s rozšířenou měřicí špičkou pro rovné povrchy, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾	30 s	0602 1993 1.490,-

● Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.










Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň



www.ohaus-vahy.cz
www.vahy-mb.cz
www.metroservis.cz
info@metroservis.cz

Sondy



Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t ₉₉	Obj. č. / Kč
Povrchové sondy					
<ul style="list-style-type: none"> Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, zahnutá, i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až 500 °C, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 300 °C	třída 2 ¹⁾	3 s	0602 0993 3.590,-
<ul style="list-style-type: none"> Přesná, vodotěsná, povrchová sonda s malou měřicí hlavou pro rovné povrchy, TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m 		-60 ... 1000 °C	třída 1 ¹⁾	20 s	0602 0693 2.760,-
Povrchová teplotní sonda TE typ K, s teleskopem max. 680 mm, pro měření na těžko přístupných místech, pevný rovný kabel 1,6 m (při vysunutém teleskopu přiměřeně kratší)		-50 ... 250 °C	třída 2 ¹⁾	3 s	0602 2394 8.080,-
Magnetická sonda, adhezní síla cca 20 N, s přidržovacími magnety, pro měření na kovovém povrchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1,6 m		-50 ... 170 °C	třída 2 ¹⁾	150 s	0602 4792 3.890,-
Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N, s přidržovacími magnety, pro měření na kovovém povrchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1,6 m		-50 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾		0602 4892 4.300,-
Trubková sonda s upevňovacím páskem, pro měření teploty na potrubí s průměrem max. do 120 mm, Tmax 120 °C, TE typ K, pevný rovný kabel 1,5 m		-50 ... 120 °C	třída 1 ¹⁾	90 s	0628 0020 1.080,-
Trubková sonda pro průměr potrubí 5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí hlavou, měřicí rozsah krátkodobě až 280 °C, TE typ K, pevný rovný kabel		-60 ... 130 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 4592 3.230,-
Náhradní měřicí hlava pro trubkovou sondu, TE typ K		-60 ... 130 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 0092 1.250,-
Klešová sonda pro měření na potrubí, průměr potrubí 15...25 mm (max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě až 130 °C, TE typ K, pevný rovný kabel		-50 ... 100 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 4692 1.630,-






◆ Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.



Sondy



Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t ₉₉	Obj. č. / Kč
Potravinářské sondy					
<p>♦ Vodotěsná potravinářská sonda z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K, pevný rovný kabel</p>		-60 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾	7 s	0602 2292 1.910,-
<p>Vodotěsná, robustní, ponorná / vpichovací sonda s kabelem s kovovou ochranou Tmax 230°C, např. pro kontrolu teploty ve vařícím oleji, TE typ K, pevný rovný kabel</p>		-50 ... 230 °C	třída 1 ¹⁾	15 s	0628 1292 2.350,-
Termočlánky					
<p>Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 800 mm, skleněné vlákno, TE typ K</p>		-50 ... 400 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 0644 420,-
<p>Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, skleněné vlákno, TE typ K</p>		-50 ... °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 0645 690,-
<p>Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, PTFE, TE typ K</p>		-50 ... 250 °C	třída 2 ¹⁾	5 s	0602 0646 720,-

♦ Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.

Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň



www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz
www.metroservis.cz info@metroservis.cz

Pokyny k měření povrchů:

- Uvedené odezvy t₉₉ jsou měřeny na broušených ocelových nebo hliníkových deskách při teplotě 60 °C.
- Uvedené přesnosti jsou přesnosti senzorů.
- Přesnost u Vaší aplikace závisí na vlastnostech povrchu (hrubosti), materiálu měřeného objektu (tepelná kapacita a přestup tepla) a také na přesnosti senzoru. Pro odchylky Vašeho měřicího systému u Vaší aplikace vystaví firma Testo odpovídající kalibrační protokol. Firma Testo k tomu využívá zkušební zařízení pro povrchy vyvinuté společně s PTB (Spolkový fyzikálně technický úřad).

Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň
Tel: 602 664 241



Dodavatel:
Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň